



TUOTTEET

[Lastenhoitopöydät](#)
[Puistonpenkit](#)
[Pollarit ja ajoesteet](#)
[3p-Tech pollarit](#)
[3p-Tech teräspollarit](#)
[3p-Tech rst-pollarit](#)
[3p-Tech
alumiinipollarit](#)
[3p-Tech LED
valopollarit](#)
[3p-Tech tarvikkeet](#)
[Prünte pollarit](#)
[Törmäyspollarit](#)
[Buffer joustava pollari](#)
[Betonipollarit](#)
[Ajoestopuomit](#)
[Istutusaltaat ja -astiat](#)
[Roska-astiat ja kierrätys](#)
[Tuhka-astiat](#)
[Pöydät, tuolit, istuinryhmät](#)
[Pyörätelineet ja -suojat](#)
[Satama- ja vesiturvallisuus](#)
[Ulkotilojen huolto](#)
[Teollisuustuotteet](#)

[Etusivu](#) / [Pollarit ja ajoesteet](#) / [3p-Tech pollarit](#) / [3p-Tech rst-pollarit](#)
/ [3p-Tech Pollari-idea](#)

3p-Tech Pollari-idea

Klikkaa kuva isommaksi



Lataa sivu pdf
muodossa

3p-Tech pollari koostuu seuraavista osista

- Pollari
- Maa-ankkuri
- Liitoskappale
- Kiinnityssetti



3p-Tech ominaisuuksia

1. Maa-ankkurin asennus maanrakennustöiden yhteydessä

- Maa-ankkuri voidaan valaa maahan maanrakennustöiden yhteydessä
- Itse pollari asennetaan paikalleen kohteen valmistumisen loppuvaiheessa

2. Pollarin irrottaminen ja vaihtaminen

- 3p-Tech pollari voidaan irrottaa minuutissa
- 3p-Tech mahdollistaa pollarityypin (muoto, korkeus, väri) vaihtamisen muutamassa minuutissa

3. Kustannussäästö pollarivaurion seurauksena

- Jos 3p-Tech pollariin kohdistuu voima, katkeaa liitoskappale
- Pollari voidaan heti asentaa taakaisin paikalleen käyttämällä vaihdettavaa liitoskappaletta
- Liitoskappaleen hinta ja sen vaihtamiseen kuluva muutamien minuutin työaika ovat murto-osa siitä mitä kiinteästi asennetun pollarin vaihtaminen tulee maksamaan



Pyydä tarjous

Määrä:

1

Lisää koriin

Tilaustuote, toimitusaika noin 5 viikkoa

Pyydä tarjous tästä tuotteesta

3p-Tech pollari koostuu seuraavista osista

- Pollari
- Maa-ankkuri (vakiosyvyys 30 cm)
- Liitoskappale, johon on suunniteltu katkeamiskohta
- Kiinnityssetti




Asennus

- Maa-ankkuri valetaan maahan
- Liitoskappale laitetaan paikalleen
- Pollari kiinnitetään kiinnityssetillä

Maa-ankkuri vaihtoehdot

- Vakiosyvyys on 300 mm (valuasennus)
- Erikoissyvä 500 mm (valuasennus)
- Matala 100 mm (pulttaus/ankkurointi anturaan)



3p Tech
Maa-ankkuri 300

Pollarin irrottaminen ja vaihtaminen

- 3p-Tech pollari voidaan irrottaa muutamassa minuutissa
- Jos pollaria ei heti laiteta takaisin asetetaan maa-ankkurin suojakansi paikalleen





Pollarityypin vaihtamiseen menee muutama minuutti

- Laaja valikoima teräs ja alumiinipollareita
- Muoto- korkeus- sekä väri vaihtoehtoja
- Kaikki pollarimallit käyvät samaan maa-ankkuriin



[3p_Tech_Asennusohje_2017.pdf](#)

[3p_Tech_Osat_ja_Periaate_10_2017.pdf](#)

OY JANA AB

Oy Jana Ab on suomalainen perheyritys, joka on erikoistunut julkisten tilojen kalusteiden markkinointiin. Yrityksemme on toiminut vuodesta 1984 lähtien ja edustamme alan johtavia valmistajia. [Yritys-sivulle »](#)

Martintie 14 B, 02270 ESPOO

Harry Uitto

Toimitusjohtaja
Puhelin 0400 440294

harry.uitto@jana.fi

Myynti ja neuvonta

 010 281 3410

 info@jana.fi

[Ota yhteyttä](#)

